



Vinyflex Hydro Paint



Randament de acoperire: 9-11 m²/l



Timp de uscare: ½-1 oră



Diluire: 10-15% cu apă



Aplicarea unui strat suplimentar: 4-6 ore



Ambalaj: 3 l, 9 l și 15 l

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare

CARACTERISTICI GENERALE

Vinyflex Hydro Paint este adecvat pentru utilizare pe plafoanele bucătărilor, băilor, dormitoarelor și în general ale spațiilor interioare. Are proprietatea de a lăsa porii tavanelor deschiși astfel încât spațiul poate „respira” prevenind problemele de condensare a umezelii. Este ușor de aplicat are albeata și acoperabilitate extraordinara.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Mat.
Greutate specifică	1,56-1,60 kg/l.
Randament de acoperire	10-12 m ² /l pe strat, în funcție de suprafață.
Diluire	10-20% pe volum cu apă.
Timp de uscare	Uscat la atingere în ½-1 oră. Vopseaua își atinge durabilitatea finală în 3-4 săptămâni.
Aplicarea unui strat suplimentar	3-4 ore. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Clasa COV	„Acoperitori pentru pereți interiori și plafoane.” Tip Y. Valoarea de prag pentru COV = 30 g/l. Conținut maxim de COV al produsului gata pentru utilizare = 10 g/l. Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 2011. COV: compuși organici volatili cu un punct de fierbere <250 °C.
Culoare	Alb.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura aderența corespunzătoare a vopselei, suprafața vopsită trebuie curățată de praf, grăsime, ulei, fragmente de vopsea veche, urme de mușcăi sau de umezeală.

UTILIZARE

Aplicați unul sau două straturi de Vinyflex HYDRO PAINT.

CURĂȚAREA SCULELOR

În timpul lucrului mențineți sculele „umed” în recipient sau în tava pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și curățați-le imediat cu apă caldă și săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului.

PĂSTRARE

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperați excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de viață a acestuia.

NOTE

Produsul nu necesită etichetarea pericolelor în conformitate cu legislația aplicabilă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.